

Воздушно-кислородная барокамера БароОкс 1.0

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2017/6299



Технические характеристики:

Рабочее избыточное давление (АТИ) – от 0 до 100 кПа (0-1 кгс/см²).¹

Скорость изменения давления при плановых режимах компрессии/декомпрессии задается плавно и регулируется в диапазоне от 2 до 30 кПа/мин.

Производительность кислородного концентратора – не менее 10 л/мин.

Потребляемая мощность: 1,7 кВт/ч.

Габаритные размеры: 210 x 110 x 170 см (Д x Ш x В).

Внутренний объем: 1,6 м³.

Ресурс работы (при максимальном давлении) – не менее 10 000 циклов.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

Барокамера полностью автоматизирована. Система контроля среды в барокамере позволяет постоянно отслеживать и выводить на экран следующие параметры:

- давление
- скорость изменения давления
- температура и относительная влажность
- концентрация O₂ и CO₂
- время продолжения сеанса и проч.



Предусмотрена система автоматического оповещения при отклонении параметров от нормы. Также барокамера оснащена системой двусторонней связи (пациент-оператор).

Если у Вас есть вопросы – пожалуйста, свяжитесь с нами.

тел. 8 800 550 83 85

email sales@baroох.ru

¹ По желанию клиента максимальное избыточное давление может быть ограничено на уровне 70 кПа.